



Detail produktu

Pragoprimer S2000P pro průmysl základní barva na kov a savé podklady, 10 kg

Základní syntetická antikorozní barva na kov.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Univerzální základní barva s vynikajícími antikorozními vlastnostmi, velmi rychlým zasycháním a univerzální aplikovatelností. Barva je určena k základním nátěrům oceli a železa pro vnitřní i vnější prostředí, zejména pod syntetické na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty. Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je však nutné předem napustit vhodným impregnačním nátěrem. Příklady použití: plechové konstrukce, stroje, kovový nábytek, zárubně.

Klíčové vlastnosti:

- vynikající přilnavost na ocelové povrchy
- vynikající antikorozní vlastnosti,
- velmi rychlé zasychání
- vhodný pro průmyslové aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 technický benzín, BALTECH P6401 aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001P (stříkání)

Teoretická vydatnost: 12 - 15 m²/ kg na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad.

Nátěr / nástřik kovu:

Při aplikaci stříkáním se nejprve ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy (včetně již natřených problematických míst).

1. 1x barva PRAGOPRIMER PRO PRŮMYSL S2000P, zasychání nátěru 24 hodin. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 25 -30 µm.

Zasychání na kovových předmětech se může urychlit přisoušením do teploty 80 °C

2. tmelení podle potřeby např. tmelem polyesterovým BKP Rapid TOS

3. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 180 - 220 za mokra

4. 1x PRAGOPRIMER PRO PRŮMYSL S2000P

5. broušení brusným papírem č. 280

6. 2 až 3x email INDUSTROL UNIVERZÁL S2013, INDUSTROL PLUS S2071, INDUSTROL PROFI U2129 nebo matný INDUSTROL UNIMAT S2075

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:
Obj. číslo: MA1801
Ředění barvy: Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky: ne
Barva nátěru: Šedá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Pragoprimer
Url produktu: <https://www.bal.cz/pragoprimer-s2000p-pro-prumysl-zakladni-barva-na-kov-a-save-podklady-10-kg>