

Detail produktu

Radbal Standard S2119 barva na radiátory

RADBAL S2119 je syntetická vrchní **barva na radiátory** a kovové teplovodní potrubí.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena především k vrchním lesklým nátěrům radiátorů ústředního teplovodního topení. Má rychlé zasychání a dobré mechanické vlastnosti. Se základním nátěrem, např. PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129, je možné email použít i pro nátěry na povětrnosti.

Klíčové vlastnosti:

• tepelně odolný nátěr
• výborný rozliv
• snadná aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Kovový podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný a musí být opatřený vhodnou základní antikorozní hmotou. Radiátory musí být před aplikací vychladlé. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 14 - 16 m²/ 1litr (4 žebra 20 × 60 cm = 1 m²).

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Radiátory musí být před aplikací vychladlé nebo jen mírně teplé.

Nátěr radiátorů ústředního topení

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000, FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035
2. 1 až 2x nátěr vrchním emailem RADBAL STANDARD S2119, interval mezi jednotlivými nátěry je 12 – 24 hodin, optimální tloušťka jedné vrstvy 30 – 40 µm

EAN:	
Obj. číslo:	MA2170
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Radbal
Url produktu:	https://www.bal.cz/radbal-s2119-specialni-barva-na-radiatory