



Detail produktu

Biopol Laksil univerzální bezbarvý lak pod vodu

Biopol Laksil Lesk lak silikon akrylátový se zvýšenou odolností vůči UV záření je určen k vodotěsným nátěrům stěn vodních nádrží, silážních jímek a plaveckých bazénů, též pro povrchovou úpravu ocelových konstr. a eternitových střech. **Barva je atestována** pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.

LAKSIL je silikon-akrylátový lak určený k účinné ochraně materiálů, u nichž je žádoucí zachování jejich původního vzhledu. Lak dobře odolává působení povětrnosti i slunečního svitu. Jeho vytvrzený film dobře snáší i přítomnost vybraných anorganických a některých organických (octová, citronová) kyselin i slabých zásad. Odolnost vůči ropným produktům je přijatelná pouze u vyšších frakcí: olej, LTO. LAKSIL je určený jak k vytváření souvislých ochranných povlaků, tak k penetraci a zpevňování porézních podkladů: dřevo, beton, pískovec, zdívo, eternit a pod. Vzhledem ke svým výrazným bariérovým účinkům a přirozeným inhibičním vlastnostem se lak též s výhodou používá k ochraně nezoxidovaných povrchů neželezných kovů (Cu, Zn, mosaz, bronz, ...) i oceli (vždy alespoň 3 vrstvy ... dle podmínek).

Samostatné užití laku na kovové podklady je omezeno stupněm korozní agresivity C3 včetně ... dle ČSN EN ISO 12944-2. Dřevěné podklady vystavené dlouhodobému slunečnímu svitu je třeba při užití bezbarvého laku LAKSIL nejprve důkladně napustit speciálním penetračním přípravkem BILEP F v UV modifikaci. Lak neobsahuje biocidní látky působící proti biotickému napadení podkladu (dřevokazné a dřevozbarvující houby, řasy, plísně,). Na beton se lak i impregnace (subkat.A/h ... Vyhl. 415/2012 Sb.) používá k ochraně proti vnikání vody a vlhkosti, k regulaci vlhkosti a ke zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti (ČSN EN 1504-2).

Vydatnost:

6-9 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na struktuře a poréznosti povrchu

Aplikace:

štetcem, válečkem, stříkáním, máčením

Ředění a čištění:

S6005

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

EAN:

Obj. číslo: MA2438

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Biopol Paints

Značka: Biopol Paints

Url produktu: <https://www.bal.cz/biopol-laksil-univerzalni-bezbarvy-lak-pod-vodu>