



Detail produktu

Luxol Originál tenkovrstvá lazura na dřevo

Luxol Originál je **tenkovrstvá lazura pro dekorativní nátěry na dřevo** s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky nové krémové konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně saténovým vzhledem. Nátěr neomezuje dýchání dřeva a díky sníženému obsahu VOC je také šetrnější k životnímu prostředí.

Tenkovrstvá lazura Luxol Originál je vhodná pro nátěry všech stavebních součástí nebo dřevěných konstrukcí jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru. Lazura je dobrá pro natírání také v interiéru, protože má minimální zápach a rychleji schne.

Doba schnutí:

suchý na dotyk: 3h brousitelný/druhý nátěr: 8-14h proschlý: 24h

Návod na použití:

pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem. Luxol Originál nanášejte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případný škráloup. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte. LUXOL ORIGINÁL nanášejte štětcem ve směru vláken. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí. V interiéru nanášejte 1 – 2 vrstvy. Pro vytvoření dlouhodobé ochrany v exteriéru nanášejte 2-3 vrstvy. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 8 -14 hodin. Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proschlý po 24 hodinách. Před aplikací další vrstvy nátěr jemně přebruste. LUXOL ORIGINÁL aplikujte při teplotách 5-30 °C a relativní vlhkosti nižší než 85%. Nízká teplota a vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit zasychání. Pracovní pomůcky umyjte technickým benzínem nebo ředidlem S6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

UPOZORNĚNÍ:

reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Bezbarvý odstín není vhodný do exteriéru. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin.

EAN:

Obj. číslo: MA2505

Atest na dětské hračky: ne

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: AkzoNobel

Značka: Luxol

Url produktu: <https://www.bal.cz/luxol-original-tenkovrstva-lazura-na-drevo>