



## Detail produktu

### HB-Lak Chatolak O1108 lak na dřevo a kov

Chatolak S1108 olejosyntetický lak s velkou odolností vůči vodě, slunci, s UV filtrem. Pro nátěry starého i nového dřeva, dřevotřísky a minerálních savých podkladů vystavených působení vody a deště v exteriéru i interiéru. Vykazuje prodlouženou odolnost povětrnostním vlivům, proto je vhodný k venkovním nátěrům. Lak je vysoce lesklý, hladký a tvrdý. Obsahuje UV filtr, který zamezuje stárnutí vlivem slunečního záření.

#### Postup:

Lakovaný materiál zbavíme (obsah vody max. 10 %) mastnot, zbytků pryskyřice (vymytím ředidlem C 6000, vytavením horkým vzduchem), obrousíme papírem č. 150 a očistíme. Napustíme zředěným lakem (lak : ředidlo S 6006 až 1 : 1). Po 24 hodinách zasychání lehce přebrousíme papírem č. 180 a po očištění nanese 2 až 3 vrstvy laku (s odstupem 24 hodin). Výsledná tloušťka suchého filmu má být 60-70 mikrometrů.

#### Ředění:

Ředidlo S 6006 – nanášení štětcem nebo válečkem.

Ředidlo S 6001 – nanášení stříkáním.

EAN:

Obj. číslo: MA2851

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: HB-LAK

Značka: HB-LAK

Url produktu: <https://www.bal.cz/hb-lak-chatolak-o1108-lak-na-drevo-a-kov>