



## Detail produktu

# DENAS NA KOV-ZÁKLAD antikorozní barva na kov

**DENAS NA KOV-ZÁKLAD** – základní antikorozní ochrana železa, hliníku, mědi, pozinku. DENAS základní antikorozní barva na kov (dříve DENAS ANTIKOR) je vodou ředitelná barva pro nové i renovační nátěry se zvýšenou korozní ochranou. **Barva je vhodná k nátěrům ocelových, železných, hliníkových i čerstvě pozinkovaných konstrukcí a plechů, plechových střeš, jejich klempířských prvků, zábradlí, plotů, sloupů a dalších kovových výrobků umístěných v exteriéru i interiéru.** Je vhodná také na čerstvou měď. **Vyazuje velmi rychlé zasychání, výbornou přilnavost na kovových podkladech, kryvost i zpracovatelnost.**

- do interiéru i exteriéru
- na soudržnou rez
- výborný rocliv
- dokonale drží
- zamíchejte a natírejte
- na kovy, čersvý pozink, lehké kovy, vrata, okapy, zábradlí

Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemickou odolnost a dlouhou životnost. Barvu lze použít i na částečně zkorodovaný povrch. **[Jako vrchní nátěr doporučujeme použít DENAS UNIVERZÁL.](#)** Obecné složení směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

## Pracovní postup DENAS KOV-ZÁKLAD:

Podklad musí být suchý a zbavený všech mechanických nečistot i mastnoty, zbytků nesoudržných a starých nátěrů. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Pro vrchní nátěry doporučujeme použít vodou ředitelnou barvu DENAS UNIVERZÁL dostupnou v matném i lesklém pro vedení a široké škále odstínů. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušné vlhkosti do 70 %.

### Vydatnost:

6 - 8 m<sup>2</sup> / kg na jednu vrstvu

### Balení:

0,7 kg; 3 kg; 10 kg; 20 kg

### Dřívější obchodní značení:

**Denas Antikor** základní antikorozní barva na kov

## Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů, nebo na místo určené obcí.

### Údaje o nebezpečnosti:

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

### Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

### Hustota:

1,1–1,3 g/cm<sup>3</sup> VOC: 0,03 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg ONL: 35–45 % obj. Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí. Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 39 g/l.

EAN:

Obj. číslo: MA3404

Ředění barvy: Vodou

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Denas Color

Značka: Denas

Url produktu: <https://www.bal.cz/denas-antikor-zakladni-antikorozni-barva-na-kov>