



Detail produktu

Eternal pololesk akrylátový univerzální barva na dřevo kov beton

ETERNAL pololesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním nátěrům dřeva, dřevotřískových, dřevotřískových a třískocementových desek, sádkokartonu, nepochozího betonu a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních rámců a křidel, dveří, dveřních zárubní, těles ústředního topení, nábytku, jako např. dřevěných i kovových židlí, polic, laviček, konstrukcí dětských hřišť. ETERNAL pololesk akrylátový je vhodný pro nové i obnovovací nátěry. Použití najde všude tam, kde není žádoucí vysoký lesk, ale současně je požadována snadná údržba povrchů. Není určen k nátěrům betonových podlah.

Zpracování:

ETERNAL pololesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8–30 °C a relativní vlhkosti max. 75 %. Dle zvolené technologie nanášení se nátěrová hmota může ředit vodou do max. 10 hm. %. ETERNAL pololesk akrylátový se nanáší ve 2–3 vrstvách dle požadované tloušťky, v časovém rozmezí min. 3 hodin (20 °C). Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti je nutné časové rozmezí prodloužit. Prodloužení je nutné i u silně savých podkladů.

Spotřeba:

0,24 – 0,35 kg/m² na 2 vrstvy

EAN:

Obj. číslo: MA3405

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ano

Stupeň lesku: Pololesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Austis

Značka: Eternal

Url produktu: <https://www.bal.cz/eternal-pololesk-akrylatovy-univerzalni-barva-na-drevo-kov-beton>