



Detail produktu

Eternal Antikor základní barva na kov antikorozní

ETERNAL antikor akrylátový je **vodou ředitelná antikorozní základní barva** připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů modí kované alkydem, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv upravujících vlastnosti nátěrové hmoty. ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem.

Spotřeba:

0,12 – 0,16 kg/m² (1 vrstva). Cca 5 - 7 m² na 1 kg.

Příprava podkladu:

ETERNAL antikor akrylátový se nanáší na dobře očištěný kovový podklad zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a koročních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný (nejlépe roztokem koncentráту ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu.

Zpracování:

ETERNAL antikor akrylátový se nanáší štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu i prostředí v rozmezí 10 až 30 °C. Pro nanášení štětcem nebo válečkem se ETERNAL antikor akrylátový neředí. Pro stříkání jej lze naředit na potřebnou konzistenci podle použité techniky max. 10 % hm. vody. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Nanáší se ve 2 vrstvách tak, aby celková tloušťka nátěru byla minimálně 80 µm. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hodin (20 °C). Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít vrchní nátěrovou hmotou (1–2 vrstvami) např. ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL pololesk akrylátový nebo ETERNAL lesk akrylátový. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

EAN:

Obj. číslo: MA3406

Ředění barvy: Vodou

Prostředí: Venkovní

Výrobce: Austis

Značka: Eternal

Url produktu: <https://www.bal.cz/eternal-antikor-zakladni-barva-na-kov-antikorozni>