



Detail produktu

Sokrates Special napouštědlo na dřevo

Sokrates Special napouštědlo na dřevo je vyrobeno na bázi hybridního alkydu, který se vyznačuje **velmi dobrou penetrací dřeva**. Napouštědlo po zesíťování představuje účinnou bariéru proti pronikání vody. Po zaschnutí a zesíťování je dobře brousitelné. Hladký podklad zlepšuje výslednou kvalitu nátěru. Je určeno pro venkovní i vnitřní prostředí. Používá se k napouštění nových i starších truhlářských výrobků, jako jsou okna, dveře a podobně. Usnadňuje následný nátěr, zlepšuje přilnavost i trvanlivost celého nátěrového systému, umožňuje regulaci vlhkosti dřeva a zvyšuje celkovou životnost nátěru.

Sokrates special je bez zápachu a chemicky neutrální. Povrch napouštědla Speciál odolává napadením plísněmi a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu. V interiéru nebo chráněném exteriéru, jako jsou dřevěné podhledy, dřevěné obložení stěn a podobně, může zůstat jako konečný, dekorativní nátěr.

Sokrates Special napouštědlo na dřevo je dodáváno v konzistenci vhodné pro nanášení a před aplikací se již běžně neředí. Při aplikaci máčením, zejména velkých předmětů, se z důvodů dosažení rovnoměrné vrstvy v celé délce odzkouší přidání 5 až 15% vody. U máčení je nutné dodržovat zásady pro aplikaci NH máčením, tj. zejména rychlost vymořování, odtokové otvory, stažení přebytečné NH a podobně. Máčecí lázeň musí mít zajištěné kontinuální čištění a pH lázně udržováno v rozmezí 7,5 až 8,5. Barva není určena pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou!

Vlastnosti Sokrates Special napouštědlo na dřevo:

- Certifikace pro nátěrové systémy stabilních konstrukcí (okna, dveře),
- představuje účinnou bariéru proti pronikání vody,
- účinně chrání nátěrový film dřeva,
- zlepšuje přilnavost nátěrového systému k povrchu,
- zlepšuje trvanlivost celého nátěrového systému,
- pro venkovní i vnitřní prostředí.

Použití Sokrates napouštědlo na dřevo:

Sokrates Special napouštědlo na dřevo je určeno pro dřevěné podklady, dřevovláknité desky, papír, lepenky, pěnový polystyren, apod. SOKRATES ® napouštědlo Special není určeno pod parketové laky z důvodů adheze. Kovové spojovací materiály musí být s antikorozií úpravou.

Vydatnost:

jeden nátěr 10 m²/1kg, spotřeba na jeden nátěr 100 až 120 g/m².

Zasychání:

Pro manipulaci do 1 – 2 hod., brousitelnost po 4 – 6 hod., další nátěr po 8 – 12 hod.

Nanášení:

Sokrates Special napouštědlo na dřevo se nanáší štětcem, válečkem, clonováním, máčením i stříkáním při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C po celou dobu schnutí. Zasychání 4 až 8 hodin. Zesíťování nátěru. Doporučená teplota pro aplikaci: +18 °C až +23 °C.

Ředidlo:

Voda.

Čištění náradí:

Vodou. Zaschlé napouštědlo lze odstranit organickými ředidly. Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

EAN:
Obj. číslo: MA3409
Ředění barvy: Vodou
Barva nátěru: Bezbarvá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: Building plast s.r.o.
Značka: Sokrates
Url produktu: <https://www.bal.cz/sokrates-special-napoustedlo-na-drevo>