



Detail produktu

DENAS BARVA NA RADIÁTORY rychleschnoucí

DENAS RADIÁTOR je vodou ředitelná barva **na vrchní nátěry topných těles** horkovodního vytápění **i na měděné rozvody**. Nátěry jsou lesklé, nežloutnoucí, výborně se udržují a odolávají teplotě do +120 °C. **Barvu na radiátory** je možné aplikovat na temperující topení do +40 °C **s vynikající kryvostí, rozlivem, rychlým zasycháním a výbornou přilnavostí** i na starých syntetických nátěrech, proto je vhodná pro nové i obnovovací nátěry. V interiéru je možné použít DENAS RADIÁTOR jako univerzální barvu na různé podklady.

Vlastnosti barvy na radiátory:

- barva na radiátory
- do interiéru
- mechanicky odolná barva
- tepelně odolná až do 120 °C
- rychle zasychá
- lesklé, nežloutnoucí
- s vynikající kryvostí a rozlivem
- vhodná pro nové i obnovovací nátěry
- i na měděné rozvody

Obecné složení barvy na radiátor:

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štetce](#) a [válečky](#).

Pracovní postup barvy na radiátory:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů a mastnoty. Nová kovová topná tělesa nebo prorezlá místa starých těles je nutné nejdříve opatřit základním antikoročním nátěrem, doporučujeme [DENAS NA KOV-ZÁKLAD](#) nebo [DENAS NA KOVY 2V1](#). Vrchní nátěr barvou DENAS RADIÁTOR se nanáší štětcem, válečkem v 1-2 vrstvách bez ředění. Při vzduchovém stříkání lze barvu přiredit 5% vody, vždy s 1 min. odstupem 2 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10 °C a vzdušná vlhkost do 70 %.

Vydatnost barvy na radiátory:

7-10 m²/kg na jeden nátěr.

Balení barvy na radiátory:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Odstíny barvy na radiátory:

Vyrábí se v odstínech 0100 bílý, 0603 slonová kost a další dle vzorkovnic RAL, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Bezpečnost a hygiena barvy na radiátory:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

Hustota:

1,2-1,3 g/cm³; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30-35 % obj.; Kategorie VŘNH: A/d – Vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 52.

EAN:

Obj. číslo:

MA3539

Ředění barvy:

Vodou

Výrobce:

Denas Color

Značka:

Denas

Url produktu:

<https://www.bal.cz/denas-radiator-barva-na-radiatory-rychleschnouci>