



Detail produktu

DENAS BARVA NA KOVY 2v1 antikorozní rychleschnoucí barva na kov

DENAS KOVY 2v1 je **samozákladující, polomatná, antikorozní**, vodou ředitelná barva určená k ochraně všech kovových podkladů. Nátěry mají antikorozní ochranu v celé tloušťce nátěrového filmu, vysokou odolnost působení povětrnosti, UV stabilitu. **Barva na kov DENAS 2v1** je ideální **k povrchovým úpravám střeš, kovových konstrukcí, klempířských prvků, plotů, vrat, parapetů, stožárů, zábradlí i výrobků z litiny**. Dokonale ochrání ocelové, železné, čerstvě pozinkované, hliníkové a měděné povrchy, umístěné v exteriéru a interiéru. Nátěry **velmi rychle zasychají**, jsou výborně soudržné s kovovými podklady, vysoce kryjí, mají dokonalý rozliv, jednoduše se aplikují.

Vlastnosti barvy na kov DENAS:

- k ochraně všech kovových podkladů
- vysoká odolnost působení povětrnosti, UV stabilita
- samozákladující barva na kov
- polomatná
- antikorozní barva na kov
- vodou ředitelná barva na kov
- velmi rychle zasychá
- vysoce kryvá
- velmi dobrý rozliv

Pracovní postup barvy na kov DENAS:

Podklad musí být suchý, zbavené všech nečistot, mastnoty a zbytků starých, nesoudržných nátěrů. Barva se dodává v konzistenci pro nanášení štětcem a válečkem. Při stříkání je možno přičíst 5% vody. Barva se aplikuje ve 2-3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je +10 °C a vzdušné vlhkosti do 70 %.

Barva na kov vydatnost:

Teoretická vydatnost je 6-8 m²/kg při optimální tloušťce 80 μm na jednu vrstvu.

Barva na kov složení:

Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv.

Balení barvy na kov:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Bezpečnost a hygiena pro barvu na kov DENAS:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření.

Údaje o nebezpečnosti:

H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku.

Hustota:

1,1-1,35 g/cm³; VOC: 0,02-0,03 kg/kg; TOC: 0,01-0,02 kg/kg; ONL: 35-45 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC: 140 g/l.; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 47 g/l.

EAN:

Obj. číslo: MA3541

Ředění barvy: Vodou

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Denas Color

Značka: Denas

Url produktu: <https://www.bal.cz/denas-2v1-barva-na-kov-antikorozni-rychleschnouci>