



Detail produktu

Eternal lesk akrylátový vrchní barva na dřevo a kov

ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, nepochozího betonu a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem. Je zvláště vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámců a těles ústředního topení.

Zpracování:

ETERNAL lesk akrylátový se nanáší ve dvou vrstvách na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný povrch, použijte ETERNAL odmašťovač. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 8–25 °C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množstvích do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání.

Spotřeba:

0,28 – 0,33 kg/m²

Vlastnosti:

ETERNAL lesk akrylátový je univerzální vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL lesk akrylátový tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL lesk akrylátový není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

EUH208:

Obsahuje reakční směs: CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci.

EAN:

Obj. číslo: MA3552

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Stupeň lesku: Lesk

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Austis

Značka: Eternal

Url produktu: <https://www.bal.cz/eternal-lesk-akrylatovy-vrchni-barva-na-drevo-a-kov>