



Detail produktu

Het Hetline OL lak k ochraně barev

Speciální akrylátový lak k dodatečné ochraně disperzních barev - doporučujeme jako ochranný lak na malířské nátěry pro dokonalou omyvatelnost povrchů, sokly, kuchyně apod.

- transparentní
- vodou ředitelný
- otěruvzdorný za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - třída 1 (dle ČSN EN 13300)
- matný vzhled
- na extrémně zatížené plochy (schodiště, chodby, kuchyně atd.)
- snadnější údržba ošetřených ploch, odolnost proti zašpinění

Vydatnost:

4 - 7 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání:

min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Odstín:

bezbarvý, natřené plochy jsou hedvábně matné

Nanášení:

stříkáním, malířskými válečky s krátkou stříží a zaoblenými hranami (pro akrylátové laky), štětcem pro vodou-ředitelné laky.

Daný způsob aplikace je vhodné předem odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

Podklad:

Suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Pokud je podkladem nátěrová hmota, musí být soudržná, suchá a dostatečně pojená např. akrylátovou nebo polyvinylacetátovou disperzí. Ideální je zvolit nátěrovou hmotu spadající dle ČSN EN 13300 do třídy 4 a menší. Není doporučeno provádět ošetření lakem na nátěrové hmoty s nízkým obsahem disperzního pojiva, nebyla by zabezpečena dostatečná přídržnost laku k podkladu a mohlo by dojít k vymývání plniv a pigmentů do laku během natírání. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností či soudržností je nutné odstranit.

EAN:

Obj. číslo: MA3563

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Het

Značka: Het

Url produktu: <https://www.bal.cz/het-hetline-ol-lak-k-ochrane-barev>