



Detail produktu

Teluria V2065 latex venkovní, bílý

LATEX VENKOVNÍ je určen pro vnitřní a venkovní nátěry stavebních materiálů jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír. Je omyvatelný, s vysokou bělostí a dobře kryje. Není vhodný pro objekty s trvale vlhkým prostředím. Používá se pro venkovní nátěry stavebních materiálů, jako jsou zdivo, dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a papír. Teplota prostředí a podkladu při nátěrech +10 °C až +25 °C. Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím. Barva vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 3. (klasifikace dle EN 13300).

Příprava podkladu:

Příliš savé, sprášující se nesoudržné podklady je nutné předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL, BARLET nebo SOICRAT.

Doporučený nátěrový postup:

Barva se nanáší ve 2 vrstvách štětkou válečkem nebo stříkáním při teplotě min. 10 až 25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

Vydatnost:

8 m²/1 kg v jedné vrstvě

EAN:

Obj. číslo: MA3695

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Teluria

Url produktu: <https://www.bal.cz/teluria-v2065-latex-venkovni-bily>