



Detail produktu

Teluria V2020 latex univerzální, bílý

Latex univerzální V2020 je latexový nátěr pro venkovní i vnitřní použití. Pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, zdiva, omítek, cetris desek. Ekologicky příznivý výrobek.

Pracovní postup:

Nátěr zdiva: Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308. 2 × nátěr Latexem univerzálním V 2020, časový interval mezi nátěry je 4 - 24 hodin, dle okolní teploty. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

Vydatnost:

6 a 8 m²/1 kg v jedné vrstvě

Způsob nanášení:

štetcem, malířskou štětkou, stříkáním, válečkem

Příprava podkladu:

Savé, sprášující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem. Barva se nanáší ve 2 vrstvách při teplotě min. +10 °C až +25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hod. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

Ředidlo: Voda.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5 °C až + 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

EAN:

Obj. číslo: MA3706

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Teluria

Url produktu: <https://www.bal.cz/teluria-v2020-latex-univerzalni-bily>