



Detail produktu

BAKRYLEX Univerzál Lesk disperzní lak na dřevo bezbarvý V1302

BAKRYLEX LAK UNIVERZÁL je vodouředitelný akrylátový bezbarvý lak určený k interiérovému **lakování tvrdého i měkkého dřeva, nábytkových dílů, dřevěných a korkových obkladů, překližky** apod. Lak je možné použít i pro vrchní nátěr na disperzní barvy.

Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Vlastnosti laku na dřevo:

- lesklé provedení
- ekologický
- rychleschnoucí
- dekorativní
- atest na dětský nábytek a hračky
- do interiéru

Návod k použití laku na dřevo:

Suchý dřevěný povrch dobře vybroušený [brusným papírem P80-150](#) a zbavený prachu se napustí lakem zředěným vodou v poměru 1:1 nebo vhodnou akrylátovou penetrací např. [REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACE](#). Po 2 hodinách schnutí penetrace povrch lehce přebrousit brusným papírem P220-400 a odstranit prach. Před použitím lak důkladně promíchejte a naneste [štětcem, válečkem](#) nebo stříkáním 2-3 vrstvy neředěného laku v intervalu cca 4 hod. Dokončený nátěr zasychá do 4 hodin proti prachu a konečné tvrdosti nabývá po 48 hodinách. Teplota prostředí a materiálů při aplikaci nesmí klesnout pod 10 °C.

Doporučené způsoby aplikace:

[Štětec, váleček](#), stříkání

Vydatnost:

8 - 12 m² /kg pro jednu vrstvu.

Zasychání:

Zasychání proti prachu do 4 hod. Lak dosáhne požadovaných vlastností do 48 hod.

Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivem a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

EAN:
Obj. číslo: MA3881
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: Ano
Barva nátěru: Bezbarvá
Prostředí: Vnitřní
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Bakrylex
Url produktu: <https://www.bal.cz/bakrylex-univerzal-lesk-disperzni-lak-na-drevo-bezbarvy-v1302>