



Detail produktu

Lazurool Aqua Ekohost polomat V1305 podlahový lak

LAZUROL AQUA EKOHOST je vysoce procentní polyuretanový vodouředitelný podlahový lak s vysokou odolností, tvrdostí a efektním vzhledem, zvýrazňuje kresbu dřeva. Používá se pro nátěry dřeva v interiérech (nábytek, parkety, korkové krytiny) a pro nátěry savých materiálů (dřevovláknité desky, překližky). Obsahuje UV filtr. Vyrábí se jako bezbarvý lak v polomatném a matném provedení. Splňuje podmínky protikluznosti.

Lak je určený ke zhotovení vysoce kvalitního a odolného povrchu u všech typů dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Lze jej použít i pro nátěr překližky, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, korku apod. nebo jako vrchní nátěr na disperzní barvy. Splňuje požadavky protiskluznosti za sucha i za mokra (ČSN 744507) pro podlahy všech bytových a pobytových místností a také pro části staveb užívaných veřejností – střední hodnoty součinitele smykového tření celého souboru musí být min 0,5.

Aplikační vrstva:

Vrchní transparentní lak

Způsob nanášení:

štětcem, lakovacími válečky, stříkáním

Chemické zařazení:

Vodou ředitelné, Polyuretanové barvy

Pracovní postup:

Před použitím lak důkladně promíchejte. Teplota prostředí při aplikaci musí být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch dřeva pro lakování musí být zbaven všech nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Pryskyřičná místa musí být vymyta ředidlem a povrch pečlivě přebroušen odstupňovaným broušením brusným papírem P80-100-120-150 (zrnitosti přizpůsobit stavu, druhu a kvalitě podkladu). Po odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese jedna vrstva laku naředěná max. 10% vody. Po 2 hodinách schnutí povrch lehce přebrousit brusným papírem P220-400. Po opětovném odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese dvě vrstvy neředěného laku v časovém rozestupu 2-8 hodin. Pokud je časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hod., doporučujeme lehké přebroušení brusným papírem P220-400.

Tónování:

Barevné odstíny se připravují v systému TELURMIX.

Vydatnost:

8 - 12 m²/kg v jedné vrstvě

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:

Obj. číslo: MA3883

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-aqua-ekohost-polomat-v1305-podlahovy-lak>