



## Detail produktu

### Lazurol Aqua Ekohost mat V1305 podlahový lak

Lazurol Aqua Ekohost mat V1305 **podlahový lak** je vysoce procentní polyuretanový vodouředitelný podlahový **lak s vysokou odolností, tvrdostí a efektním vzhledem**, zvýrazňuje kresbu dřeva. Používá se pro **nátěry dřeva v interiérech** (nábytek, parkety, korkové krytiny) a pro nátěry savých materiálů (dřevovláknité desky, překližky). **Obsahuje UV filtr.** Vyrábí se jako bezbarvý lak v polomatném a matném provedení. Spřhuje podmínky protikluznosti.

Lak je určený ke zhotovení vysoce kvalitního a odolného povrchu u všech typů dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiéru. Lze jej použít i pro nátěr překližky, nábytkových dílů, dřevěných obkladů, korku apod. nebo jako vrchní nátěr na disperzní barvy. **Splňuje požadavky protiskluznosti za sucha i za mokra** (ČSN 744507) pro podlahy všech bytových a pobytových místností a také pro části staveb užívaných veřejností – střední hodnoty součinitele smykového tření celého souboru musí být min 0,5.

#### Aplikační vrstva:

Vrchní transparentní lak

#### Způsob nanášení:

štětcem, lakovacími válečky, stříkáním

#### Chemické zařazení:

Vodou ředitelné, Polyuretanové barvy

#### Pracovní postup:

Před použitím lak důkladně promíchejte. Teplota prostředí při aplikaci musí být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch dřeva pro lakování musí být zbaven všech nečistot, prachu a starých nesoudržných nátěrů. Pryskyřičná místa musí být vymyta ředidlelem a povrch pečlivě přebroušen odstupňovaným broušením brusným papírem P80-100-120-150 (zrnitosti přzpůsobit stavu, druhu a kvalitě podkladu). Po odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanese jedna vrstva laku naředěná max. 10% vody. Po 2 hodinách schnutí povrch lehce přebroušit brusným papírem P220-400. Po opětovném odstranění nečistot vzniklých při broušení se nanesou dvě vrstvy neředěného laku v časovém rozestupu 2-8 hodin. Pokud je časový rozestup mezi jednotlivými nátěry více než 8 hod., doporučujeme lehké přebroušení brusným papírem P220-400.

#### Tónování:

Barevné odstíny se připravují v systému RAINBOW

#### Vydatnost:

8 - 12 m<sup>2</sup>/kg v jedné vrstvě

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na štětce a válečky.

#### EAN:

Obj. číslo: MA3884

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurol-aqua-ekohost-mat-v1305-podlahovy-lak>