



Detail produktu

Lazurool Aqua Dekor V1315 tenkovrstvá lazura na dřevo

Lazurool Aqua Dekor V1315 se používá pro zhotovení **kvalitních lazurovacích nátěrů dřeva**, jako jsou pergoly, ploty, trámy, dřevěné opláštění budov, srubů a to jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Při předpokládané omezené životnosti (mechanická a chemická zátěž), spojenou s renovačními nátěry lze doporučit i pro nátěry dřevěných teras. Je také vhodná k nátěrům suchých dekorací. Není doporučen k nátěrům dřevěných podlah a schodů v interiérech.

Perfektně vykresluje a zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Byl speciálně vyvinut tak, aby její voděodolný povlak dlouhodobě odolával povětrnostním vlivům, včetně UV záření. Prodloužená aplikační doba dovoluje pohodlně zhotovit nátěr na velkých dřevěných dílcích či složitých konstrukcích. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3 : **Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.**

Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, stříkání.

Ředidlo:

Voda, lazura se před použitím neředí.

Vydatnost:

12 - 15 m²/kg pro jednu vrstvu

Příprava podkladu:

Podklad se přebrousí brusným papírem č. 60 - 100. Penetrace podkladu se provede přípravkem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO s obsahem fungicidních látek (doporučeno zejména ve venkovním prostředí).

Doporučený nátěrový postup:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barva se před použitím neředí. Nanáší se štětcem nebo stříkáním. Po nanesení první vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR a min. 6 hod. schnutí se provede lehké přebroušení brusným papírem 220 - 240. Nanesou se další 1 až 2 vrstvy LAZUROL AQUA DEKOR s časovým odstupem min. 6 hodin při 20 °C. Nevysáklá barva se setře suchým štětcem. Renovační nátěr LAZUROL AQUA BALZÁM provádět 1 až 3x za rok. Doporučená teplota při aplikaci: 18 až 25 °C, nesmí klesnout pod 10 °C.

EAN:

Obj. číslo: MA3928

Atest na dětské hračky: Ano

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-aqua-dekor-v1315-tenkovrstva-lazura-na-drevo>