



Detail produktu

Sokrates Sedlácká lazura na dřevo

SOKRATES® Sedlácká lazura je vodou ředitelná lazura. Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové výrobě, pro řemeslnické práce a hobby použití. Chrání dřevo před UV zářením. Vytváří hedvábně lesklé, na omak příjemné sametové povrchy. Modifikovaný lněný olej propůjčuje lazura extrémní penetrační vlastnosti. Silně hydrofobní lazura minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva. Povrch Sedlácké barvy odolává napadení plísněmi a houbami. Brání jejich dalšímu prorůstání do dřevěného podkladu. Lazura zasychá pomaleji. Před použitím se neředí. Pouze v případě nutnosti.

Výhody:

- vodou ředitelná lazura s UV filtrem
- excelentní sametový povrch
- povrch je rezistentní na plísne a houby a blokuje tak jejich prorůstání do dřeva
- odolná na loupání a zpuchýrkování
- nezapáchá a je neutrálního charakteru
- dlouhodobá odolnost na povětrnostní vlivy

Použití:

- zvláště namáhané dřevěné povrchy
- obložení budov, chatek
- zahradní nábytek, pergoly
- dřevěné součásti dětských hřišť
- výplně zábradlí, okna, ploty
- ideální pro renovací nátery

Použití:

SOKRATES Sedlácká lazura je určena k vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení budov, pergol, plotů, chatek, vchodových dveří, oken a pod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení stěn, trámů v podkroví a podobně. Povrch dřeva před aplikací pro venkovní použití doporučujeme upravit brusným papírem č. 80 - 100. NE rotační bruskou. Dokonale hladký povrch dřeva není ideální. I když Sedlácká lazura není speciální nátěrová hmota na dřevěné podlahy, je přesto vhodná k nátěrům venkovních pochozích ploch s protiskluzným reliéfem. Například kolem bazénů, verand chatek a podobně. Pro obuv znečištěnou pískem a podobně, je vhodná očištná zóna. Povětrnostním vlivům oproti olejům odolává násobně déle. Doporučená aplikační vrstva jsou 2 až 3 nátěry. Podle stupně zatížení, expozice a podobně.

Tam, kde hrozí vlivem vlhkosti napadení dřeva dřevokaznými houbami, doporučujeme před aplikací lazury dřevo ošetřit Lignofixem E plus, nebo jiným vhodným biocidním prostředkem. Jiný biocidní přípravek je nutné předem odzkoušet a přísně dodržet výrobcem doporučený odstup pro následnou aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot. Lignofix E plus musí mít před lazurou časový odstup 2 dny. Obuv znečištěná pískem povrch poškozuje. Znečištěný povrch nesmí být vydírán, zejména za mokra, tvrdými kartáči. Z povrchu podlahy musí být zajištěn volný odtok vody. Nesavá dřeva s vysokým obsahem tříslovin prodlužují zasychání.

Tvrdá málo savá dřeva: dub, sibiřská borovice, sibiřský modřín, jasan a pod. z důvodu vysokého obsahu tříslovin, následného pomalého zasychání a nebezpečí vyplavování tříslovin, doporučujeme aplikovat první nátěr Sedláckou lazurou naředěnou vodou v poměru 1 : 1 Po zaschnutí - cca 12 - 24 hodin, aplikujeme druhou a třetí vrstvu.

U dřevin s vysokým obsahem tříslovin (dub, robinie, teak, bangkirai, modřín, douglaska, MERBAU !!!! pozor) může dojít vlivem deště k jejich vylouhování. To může způsobit vznik skvrn na dřevě a zabarvení světlých zdí a omítek. Nezapomenout na vhodné klempířské prvky – okapníčky.

Měkká dřeva: - smrk, lípa, olše a pod. SOKRATES® Sedlácká lazura se aplikuje na nové dřevěné podklady 2x až 3x. Podle stupně namáhání povrchu. Při renovacích nátěrech je nutné dbát na pečlivé odstranění všech předchozích nátěrů, které mohou snižovat nasákavost povrchu. Tyto plochy významným způsobem prodlužují zasychání, startují dolep, špinění a mohou být i příčinou snížení životnosti. Po každém použití velmi pečlivě uzavřete obal. Obal neponechávejte zbytečně dlouho otevřený!

Nanášení:

SOKRATES Sedlácká lazura se nanáší přednostně štětcem, vhodným válečkem nebo stříkáním, za průběžného stahování štětcem a to při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu + 10 °C a po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C

Ředidlo: Voda.

Čištění náradí: Vodou, zashlou barvu lze odstranit organickými ředidly.

EAN:

Obj. číslo: MA3948

Atest na dětské hračky: Ano

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Building plast s.r.o.

Značka: Sokrates

Url produktu: <https://www.bal.cz/sokrates-sedlacka-lazura-na-drevo>