



Detail produktu

REMAL Expert zářivě bílá malířská barva na zed'

REMAL Expert je **sametově matná a zářivě bílá malířská barva s extrémně vysokou bělostí 96 %**. Interiérová barva má **excelentní krycí schopnost** a je zároveň vysoce prodyšná, vhodná i na sanační omítky.

Malířská barva REMAL Expert se používá k malování omítek, betonu, sádkartonu, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech.

Interiérová barva na zed' REMAL Expert vykazuje odolnost proti oděru za mokra a je to šetrné **omyvatelná barva** - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5 (klasifikace dle EN 13300).

REMAL Expert barva na zed' je určena pro extrémně bílé nátěry obytných a komerčních prostor - reprezentativní zářivě bílá barva na zdi. Barva obsahuje optický zjasňovač, který zvyšuje extrémně vysokou bělost malířského nátěru.

Disperzní bílá barva na zed' REMAL Expert je **extrémně bílá, snadno zpracovatelná**, má sametově matný vzhled, je prodyšná, paropropustná, vysoce kryvá, **zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá**.

[Malujte s chutí - malířská kuchařka ZDARMA](#)

Vlastnosti bílé barvy na zed' REMAL Expert:

- **prémiový malířský nátěr s extrémní bělostí 96 %**
- **extrémně bílá, obsahuje optické zjasňovače**
- **sametově matný vzhled**
- tradiční česká bílá barva na zed' REMAL
- **pro nátěry obytných a komerčních prostor**
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- **vhodná i pro sanační zdivo**
- vysoce prodyšná malba na zed'
- paropropustná barva na zed'
- vysoká krycí schopnost
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zed'
- odolnost oděru za mokra třída 5

Technické vlastnosti REMAL Expert barvy na zed':

- **vydatnost 11 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování je možné běžnými tónovacími pastami [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#), případně na našich prodejnách [BARVY A LAKY DROGERIE](#)
- malířská barva pro vnitřní omítky na zdi a stropy, sádkartony a jiné podklady, vhodná i na sanační zdivo
- vodouředitelná barva na zed'
- malířskou barvu nanášíme válečkem, štětkou nebo stříkáním (včetně AIRLESS)
- **bělost malířské barvy 96 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 4000 - 6000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 63%
- pH 8,5 - 10

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL Expert:

Před malováním malířské barvy REMAL Expert odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých malířských nátěrů. Savé podklady je vhodné ošetřit [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a spráskující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Díky tomu povrch zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost malířského nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi [vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka](#). Nátěr zředte v poměru max. 0,2 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zed' klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže malířské barvy, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zed' REMAL Expert:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti malířské barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespécifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zvaží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN:

Obj. číslo: MA4009

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ano

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-expert-zarive-bila-malirska-barva>