



Detail produktu

REMAL Flek-stop barva na skvrny po vodě, kouři a nikotinu

REMAL Flek-stop je základní izolační nátěr. Tato technicky vyspělá barva je přímo určena k překrytí skvrn, garantuje neprostupnost skvrn skrz vrchní výmalbu. **REMAL Flek-stop** je speciální vodou ředitelná základní barva do interiéru a na omítky, beton nebo sádrokarton v exteriéru. Nátěr je připraven k okamžitému použití, snadno aplikovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický. Po jeho zaschnutí je doporučeno jej přetřít vrchní malířskou barvou z výrokové řady **REMAL**.

Základní vlastnosti barvy REMAL FLEK-STOP:

- Garantovaná izolace skvrn po zateklé vodě, kouři a nikotinu
- Vysoce kryjící
- Snadná aplikace
- Lehce přetíratelná
- Otěruvzdorná
- Tradiční česká výroba
- Zdravotně nezávadná základní barva na zeď
- Ekologicky příznivá barva
- Pro interiéru i exteriéru
- Vydatnost až 8m²/kg

Vhodná k aplikaci na zdivo, sádrokarton, beton a další minerální podklad

Aplikace: štětka, váleček

Technické parametry základní barvy pro izolaci skvrn:

- Vodou ředitelná izolační barva na maskování skvrn a fleků
- Vhodná pod malířské barvy REMAL
- Základní barva na fleky
- Aplikace na štětkou nebo válečkem na sádrokartony, vnitřní omítky, beton, zdi a stropy
- Viskozita 1200 - 1600 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- Obsah netěkavých látek min. 55%
- pH 7,5 - 8,5
- Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu
- Vydatnost až 8 m²/1 kg v jedné vrstvě

Příklad nátěrového postupu barvy na fleky:

Před malováním barvy na zeď odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nátěr zředte v poměru max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Nanášejte [štětkou](#) nebo [válečkem](#) v 1 až 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Zakrývací nátěr nakonec přetřete některou [malířskou barvou z řady REMAL](#).

Manipulace s barvou na skvrny:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost REMAL Flek-stop barvy na skvrny:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

EAN:

Obj. číslo: MA4010

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ano

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ne

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-flek-stop-barva-na-skvrny-po-vode-kouri-a-nikotinu>