



Detail produktu

REMAL Color malířská barva na zeď

REMAL Color je vodouředitelná **natónovaná malířská barva s příjemnou vůní** v atraktivních odstínech. Je doporučený k malování stěn i stropů v interiéru, na omítky včetně sanačních, sádkartony a jiné podklady. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický.

Malířská barva na zeď, která je lehce omyvatelná, vykazuje odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 5. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300).

[Malujte s chutí - malířská kuchařka ZDARMA](#)

Klíčové vlastnosti Remal Color malířská barva:

- obývací prostory
- výborně kryjící
- matný vzhled
- vysoce ošetravzdorný
- stálost barevných odstínů
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádkartonové desky v interiéru
- vysoce prodyšná malba na zeď
- paropropustná barva na zeď
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **lehce omyvatelná** barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení malířské barvy o velikost 1 kg Vám vystačí až na 10 m² v jedné vrstvě

Technické vlastnosti malířské barvy REMAL Color:

- **vydatnost** až 10 m²/kg v jedné vrstvě
- způsob aplikace štětka, váleček, stříkání
- vodouředitelná barva na zeď
- pro poklad vnitřní omítky, sádkartony a jiné podklady
- viskozita 2000 - 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek min. 48%
- pH 8,5 - 9,7
- vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice

Příklad nátěrového postupu barvy na zeď REMAL Color:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny.

Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou [REMAL Stěrka](#).

Nátěr lze ředit podle způsobu nanášení max. 10% vody. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25° C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5° C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzisothiazol-3(2H) -on+, octhilonone (ISO), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti malířské barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší - třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN:

Obj. číslo: MA4013

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ano

Možnost tónování: Ne

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-color-malirska-barva>