


**Detail produktu**

# REMAL Vinyl Color mat omyvatelná barva na zeď

**Omyvatelná barva na zeď REMAL** Vinyl Color Mat je prémiový barevný **omyvatelný malířský nátěr** se sametově matným vzhledem, výbornou kryvostí a otěruvzdorností. Povrch barvy je šetrně omyvatelný. Nátěr je určen k malování stěn i stropů v interiéru na štukové, sádrokartonové a jiné podklady. Výrobek je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologicky příznivý. **Vykazuje omyvatelnost barvy odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - třída 1.** (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300). Způsob nanášení štětec, malířský váleček, stříkání.

## Vlastnosti omyvatelné barvy na zeď REMAL:

• **omyvatelná barva na zeď**
• sametově matná
• omyvatelná barva třídy 1. ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300
• extrémně kryvý
• široká škála odstínů
• snadná manipulace
• **tradiční česká výroba**
• **ekologicky příznivá omyvatelná barva**
• **zdravotně nezávadná**
• vhodná do dětských pokojů

### Orientační vydatnost omyvatelné barvy:

až 12 m² /1 kg pro jeden nátěr.

## Technické vlastnosti omyvatelné barvy na zeď:

• podklad omítky, sádrokartony a jiné podklady
• prostředí interiér
• ředění voda
• omyvatelnost barvy třída 1 - plně omyvatelná barva na zeď

---

### Pracovní postup omyvatelné barvy:

Staré nesoudržné nátěry v silnějších vrstvách je třeba oškrábat. Před malováním povrch ošetřete penetrací REMAL hloubková penetrace. Zbavíte jej prachu, zpevníte, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí 4 hod. Nerovnosti na zdi vyrovnejte stěrkou REMAL stěrka. Na přetření fleků např. po zatečení je vhodné použít izolační nátěr REMAL Flek-stop. Před použitím nátěr důkladně promíchejte, je naředěn k malování. V případě nutnosti ředťe max. 5% čisté vody. Nanášejte válečkem REMAL Vinyl s krátkým vlasem. Nátěr kryje v jedné vrstvě. Přetírejte min. po 4hod. Optimální teplota pro aplikaci je 15 až 25 °C. Znečištěná místa i pracovní nářadí umyjte ihned po aplikaci vodou, zaschlý nátěr se odstraňuje obtížně.

**Způsob aplikace omyvatelné barvy na zeď:**

Váleček REMAL Vinyl s krátkým vlasem, štětec, stříkání AIRLESS - např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 120 – 150 bar, velikost trysky 515 případně 517, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

**Manipulace s omyvatelnou barvou REMAL:**

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

**Může se Vám hodit**

*zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce, válečky, štětky a špachtle.*

---

### Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** – třída 5 je nejhorší.

| | |
|---|---|
| EAN: | |
| Obj. číslo: | MA4016 |
| Ředění barvy: | Vodou |
| Atest na dětské hračky: | Ne |
| Izolace skvrn: | Ne |
| Protiplísňová barva: | Ne |
| Omyvatelná barva: | Ano |
| Otěruvzdorná za sucha: | Ano |
| Možnost tónování: | Ne |
| Výrobce: | Skupina BARVY A LAKY |
| Značka: | REMAL |
| Url produktu: | https://www.bal.cz/remal-vinyl-color-mat-premiova-malirska-barva-omyvatelna |