



Detail produktu

REMAL základ 2v1 malířská penetrační barva

Je interiérová vodouředitelná bílá malířská barva **kombinující parametry penetrace a podkladové barvy**. Výrazně snižuje spotřebu finálního nátěru, **sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho pevnost**.

Je vhodná pod nátěry realizované malířskými barvami REMAL. Je doporučena zejména na sádkartonové desky, je možné ji použít i na jiné pevné minerální podklady. Má vynikající kryvost a vysokou bělost. Může sloužit i pro snadnější zakrývání sytých odstínů.

Vlastnosti penetrační barvy:

- snadno zpracovatelná
- zdravotně nezávadná
- ekologická
- až 11 m²/kg v jedné vrstvě
- varianta 15 kg

Oblast použití penetrační barvy:

- podklad sádkartony, omítky a jiné podklady
- prostředí interiéru
- vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu
- tónování je možné běžnými tónovacími pastami např. REMAL TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA nebo REMAKOL
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním

Příklad nátěrového postupu:

Podklad musí být soudržný, zbavený prachu a nečistot. Příliš savý a nesoudržný podklad doporučujeme ošetřit vhodnou akrylátovou penetrací – např. REMAL HLOUBKOVÁ PENETRACE. Povrch tak zbavíte prachu, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost. Doba schnutí penetrace cca 4 h. Nerovnosti vyrovnejte výrobkem REMAL STÉRKA.

Barvu v případě potřeby zřeďte v poměru max. 0,1 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním v 1 - 2 vrstvách, další vrstvu nanášejte až po vyschnutí předešlé vrstvy. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

EAN:

Obj. číslo: MA4108

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Bílá

Izolace skvrn: Ne

Protiplísňová barva: Ne

Omyvatelná barva: Ne

Otěruvzdorná za sucha: Ne

Možnost tónování: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-zaklad-2v1>