



Detail produktu

BARLET akrylát univerzální penetrace V1307

BARLET **penetrace akrylátová univerzální** se používá jako základní penetrační nátěr na savé podklady (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (LATEX, BAKRYLEX EMAIL, BARLET AKRYLÁT, BAKRYLEX LAK). Snižuje spotřebu vrchních barev.

Proniká do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu. Je doporučený pro nátěry savých, sprášujících nebo nesoudržných omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů.

Vlastnosti univerzální penetrace BARLET:

- univerzální použití penetrace
- vhodná penetrace pod akrylátové fasádní barvy
- kvalitní penetrace české výroby
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- sjednocuje savost
- snižuje spotřebu fasádní barvy

Technické vlastnosti hloubkové penetrace:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění 6 až 40 m²/1 kg
- pro podklady omítky, beton, pórobeton, dřevotřísky a jiné podklady
- vhodná pod akrylátové fasádní barvy
- má univerzální použití
- prostředí interiéru nebo exteriéru
- odstín mléčně zbarvené kapaliny
- aplikace štětkou nebo stříkáním

Ředění univerzální penetrace:

V závislosti na savosti a na stavu zpevňovaného podkladu je možné ředit v poměru 1 díl penetrace a až 5 dílů vody.

Příklad nátěrového postupu univerzální penetrace:

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s univerzální penetrací:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost univerzální penetrace:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů univerzální penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:
Obj. číslo: MA4294
Ředění barvy: Vodou
Barva nátěru: Bezbarvá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: BARLET
Url produktu: <https://www.bal.cz/barlet-v1307-univerzalni-penetrace-akrylatova>