



Detail produktu

BARLET akrylát hloubková penetrace V1308

+Hloubková penetrace BARLET akrylát je doporučena pro nátěry savých, sprášujících nebo nesoudržných **omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů**. Vlivem extrémně malých částic proniká hluboko do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu.

Je vhodná jako penetrační nátěr před malováním všech savých podkladů a to nejen betonu, pórobetonu, dřeva a jiných podkladů ale je plně funkční i jako penetrace na sádkarton. Vhodná také jako penetrační nátěr pod omítku. Hloubková penetrace BARLET akrylát se používá především pod akrylátové fasádní barvy.

Vlastnosti hloubkové penetrace BARLET:

- vhodná penetrace pod akrylátové fasádní barvy
- kvalitní hloubková penetrace české výroby
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- sjednocuje savost
- snižuje spotřebu fasádní barvy

Technické vlastnosti hloubkové penetrace:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění 6 až 40 m²/1 kg
- pro podklady omítky, beton, pórobeton, dřevotřísky a jiné podklady
- pod akrylátové fasádní barvy
- prostředí interiéru nebo exteriéru
- odstín mléčně zbarvené kapaliny
- aplikace štětkou nebo stříkáním

Ředění hloubkové penetrace:

V závislosti na savosti a na stavu zpevňovaného podkladu je možné ředit v poměru 1 díl penetrace a až 5 dílů vody.

Příklad nátěrového postupu hloubkové penetrace

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s penetrací pod fasádní barvy

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s potravinami, krmivem, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin. Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost hloubkové penetrace:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů hloubkové penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:
Obj. číslo: MA4296
Ředění barvy: Vodou
Barva nátěru: Bezbarvá
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: BARLET
Url produktu: <https://www.bal.cz/barlet-v1308-hloubkova-penetrace-na-save-podklady>