



Detail produktu

BARLET silikon pastovitá omítka rýhovaná, 25 kg

Používá se k finálním vnějším a vnitřním dekorativním povrchovým úpravám objektů. Zrnitost 1,5 a 2 mm.

Vlastnosti silikonové pastovité omítky:

- Silikonová
- Rýhovaná omítka
- Zrnitost 2 mm nebo 1,15 mm
- Zvýšená ochrana proti plísním a řasám
- Odolná povětrnostním vlivům
- Stálost barevných odstínů, dekorativní vzhled
- Varianta označení zimní je pro aplikaci v nízkých teplotách do 5-12 °C

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, vyztřelý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD DEKORATIVNÍ OMÍTKY probarvenou do odstínu omítky.

Doporučený pracovní postup:

Před nanášením omítky důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Konzistenci omítky můžete upravit malým množstvím čisté vody. Omítku nanášejte rovnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikosti zrna. Po krátkém zaschnutí upravte povrch omítky do požadované struktury umělohmotným hladítkem. Při vyšších teplotách nad 25 °C omítka rychleji zasychá, zvažte správné vytvoření struktury a napojování.

Při nižších teplotách 5 až 12 °C a za vysoké vlhkosti používejte omítku označenou Zimní. Při teplotách pod 5 °C omítku nelze nanášet. Nanášenou omítku chraňte během schnutí před deštěm. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Výrobek je ošetřený biocidem.

Spotřeba:

- Při zrnitosti 2 mm spotřeba 2,3 - 2,5 kg/m²
- Při zrnitosti 1,5 mm spotřeba 2,1 - 2,3 kg/m²

EAN:

Obj. číslo: MA4315

Atest na dětské hračky: ne

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARLET

Url produktu: <https://www.bal.cz/barlet-silikon-pastovita-omitka-ryhovana-25-kg>