



Detail produktu

BARLET akrylát pastovitá omítka zrnitá, 25 kg

Používají se k finálnímu vnějším a vnitřním dekorativním povrchovým úpravám objektů. Dodávají se v provedení 1,5 mm a 2 mm.

Vlastnosti akrylové pastovité omítky:

- Akrylová
- Zrnitá omítka
- Zrnitost 1,5 a 2 mm
- Zvýšená ochrana proti plísním a řasám
- Odolná povětrnostním vlivům
- Stálost barevných odstínů, dekorativní vzhled
- Varianta označení zimní je pro aplikaci v nízkých teplotách do 5-12 °C

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, vyzrálý, bez prachu a starých nátěrů, např. štuková omítka nebo stěrková hmota zateplovacího systému. Základní nátěr proveďte barvou BARLET ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD DEKORATIVNÍ OMÍTKY probarvenou do odstínu omítky.

Doporučený pracovní postup:

Před nanášením omítky důkladně ale bez našlehání promíchejte pomaluběžným míchadlem. Konzistenci omítky můžete upravit malým množstvím čisté vody. Omítku nanášejte rovnoměrně a bez přerušení nerezovým hladítkem ve vrstvě dané velikostí zrna. Po krátkém zaschnutí upravte povrch omítky do požadované struktury umělohmotným hladítkem. Při vyšších teplotách nad 25 °C omítka rychleji zasychá, zvažte správné vytvoření struktury a napojování. Při nižších teplotách 5 až 12 °C a za vysoké vlhkosti používejte omítku označenou Z. Při teplotách pod 5 °C omítku nelze nanášet. Nanesenou omítku chraňte během schnutí před deštěm. Okolní plochy zakryjte, zaschlé zbytky omítky se obtížně odstraňují. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady!

Výrobek je ošetřený biocidem.

Spotřeba:

- Při zrnitosti 1,5 mm spotřeba 2,1 - 2,3 kg/m²
- Při zrnitosti 2 mm spotřeba 2,3 - 2,5 kg/m²

EAN:

Obj. číslo:

MA4319

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARLET

Url produktu:

<https://www.bal.cz/barlet-akrylat-pastovita-omitka-zrnita-25-kg>