



Detail produktu

Severochema C6000 speciální nitroředitlo

Ředitlo C 6000 se používá k **ředění nitrocelulózových a některých syntetických** (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředitla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech. **Ředitlo C6000** je možné použít i k **ředění syntetických nátěrových hmot**, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. K aplikaci stříkáním je ředitlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Ředitlo lze použít i k odstraňování výronů pryskyřic při přípravě nových dřevěných podkladů před aplikací nátěrových hmot.

Aplikace:

Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy, nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

Složení ředila C6000:

Ředitlo C6000 je směs organických rozpouštědel, aromatických a dalších uhlovodíků.

Skladovatelnost:

Při teplotách 0 až 30 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředitla (24 měsíců).

Pokyny pro bezpečné nakládání:

C6000 obsahuje organická rozpouštědla (např. toluen, acetáty, aceton, alkoholy), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary, které mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředitlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

EAN:

Obj. číslo:

MA4502

Výrobce:

Severochema

Značka:

Severochema

Url produktu:

<https://www.bal.cz/severochema-c6000-specialni-nitroredidlo>