



Detail produktu

Druchema Dispercoll D2 disperzní lepidlo na dřevo

Dispercoll D2 je univerzální lepidlo **pro vodovzdorné lepení** ve třídě odolnosti D2 (interiér) s výhodnou dobou otevřenosti a rychlostí zasychání. Využití v obalové technice, modelárnách, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Vytváří elastické spoje s vysokou pevností. Nemá vliv na ostří obráběcích nástrojů. Je **vhodné k lepení měkkého a tvrdého dřeva**. Používá se pro **lepení spárovek, spojení čep - dlab, montážní spoje, plošné zalisování**, případně k lepení dřeva na jiné pórovité materiály a univerzální lepení (dýha, překližka, dřevotříska, papír, karton).

Používejte v původním stavu (možno přidat max. 5% vody). Lepidlo nemění barevný odstín dřeva ve slepu, pokud dřevo neobsahuje kovy. Lepidlo nanášejte na oba díly, které po mírném zavadnutí upněte nebo zatěžte silou 0,5 kg/cm².

- Viskozita: min. 2000 mPa.s
- Třída vodovzdornosti: D2
- pH: 3 až 5
- Sušina: min. 47%
- Pevnost lepeného spoje: při expozici č.1 min. 10 MPa
- Doba nutná před opracováním ručním - 3 hod. po slepení, strojním - 24 hod. po slepení
- Doba otevřenosti: 7 minut
- Doba zasychání: 15 minut
- Lepidlo je ředitelné vodou
- Neobsahuje organická rozpouštědla

Vydatnost:

150 - 300 g/1 m²

EAN:

Obj. číslo: MA5006

Použití lepidla: Dřevo

Balení lepidla: Kelímek

Typ povrchu: Savé

Výrobce: Druchema

Značka: Dispercoll

Url produktu: <https://www.bal.cz/druchema-dispercoll-d2-disperzni-lepidlo-na-drevo>