



Detail produktu

Polykar Nový Rapid univerzální dvousložkový tmel

Univerzální plnicí tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Pro tmelení středních a větších nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Dobře aplikovatelný a lehce brousitelný, bez pórů, použitelný i na vyrovnávání nerovností dřeva (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy. Nanáší se stěrkou.

Broušení:

Tmel je při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 1-2 hodiny. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se papírem 180-240. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

EAN:

Obj. číslo:

MA5123

Výrobce:

BKP GROUP

Značka:

Polykar

Url produktu:

<https://www.bal.cz/polykar-novy-rapid-univerzalni-dvouslozkovy-tmel>