



Detail produktu

Uniflex tmel na sádrokarton brousitelný

Uniflex **tmel na sádrokarton** brousitelný jednosložkový tmel pro vyplnění spár mezi deskami sádrokartonu. Tmel je vhodný jen **pro interiér**. Tmel se aplikuje špachtlí nebo nerezovým hladítkem. Kvalitní **sádrokartonářský tmel** české výroby.

Použití Uniflex tmel na sádrokarton brousitelný:

Podklad je nutné očistit a odmastit. Nesoudržné části a staré nátěry je nutné odstranit. Tmel je v aplikační konzistenci, před použitím pouze promíchejte. Tmel aplikujeme špachtlí do spár mezi desky sádrokartonu a pro finální úpravu použijeme nerezové hladítko. Tmel nanášíme ve vrstvě o tloušťce 1-4 mm. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou nebo přebrousit.

Tmel je vhodný pro všechny běžné malířské interiérové nátěry např. REMAL, SUPERMAL atd.

Ředidlo:

Voda.

Vydatnost:

Na zatmelení 1 m dlouhé spáry o šířce 15 mm a hloubce 10 mm je spotřeba 0,2 - 0,3 kg tmelu.

Vzhled a konzistence:

Máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky.

Doba zasychání:

V závislosti na okolní teplotě a nanesené vrstvě 30 - 180 minut.

EAN:

Obj. číslo:

MA5127

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Uniflex

Url produktu:

<https://www.bal.cz/uniflex-tmel-na-sadrokarton-brousitelný>