



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL vlákno tmel se skelným vláken

Dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvláště velkého rozsahu nebo **na přemostění slabých nebo prorezivělých míst a děr**. Vysoký obsah skelného vlákna. Vynikající přilnavost na kovu a sklolaminátu. **Vysoká plnicí schopnost** - možnost vytvoření pevné, silné vrstvy. Lehká zpracovatelnost a vylepšené vlastnosti při broušení. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. Není vhodný na pozinkované a hliníkové podklady.

Vlastnosti dvousložkového tmelu:

- vysoký obsah skelného vlákna
- vysoká plnicí schopnost
- lehká zpracovatelnost
- vylepšené vlastnosti při broušení
- viskozita při 20°C: pastovitá
- VOC - obsah: 2004/42/IB (b) (250) < 250g/l
- odstín: zelená

Zpracování dvousložkového tmelu:

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad.

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2-3 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Doba zpracování:

3 - 4 minuty při + 20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení:

stěrkováním.

Doba schnutí a brousitelnost:

při + 20°C cca po 15 - 20 minutách proti prachu, brousitelný po 20 minutách.

EAN:

Obj. číslo:

MA5130

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Uniflex

Url produktu:

<https://www.bal.cz/uniflex-pes-tm-el-vlakno-tm-el-se-skelnym-vlaken>