



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL dřevo, tmel na dřevo, světlé dřevo

BARVY A LAKY HOSTIVAR Uniflex PES-TMEL **dřevo tmel** či lepidlo určené **na tmelení středních a větších nerovností**, vynikající přilnavost na většině povrchů, především **na kov, ocel, kámen, beton, dřevo** atd., přetíratelný, pro vnitřní i venkovní použití. Vynikající pro dřevěná okna, dveře, rámy atd. Vysoká plnicí schopnost. Jemná struktura s vysokou tixotropií zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení. Přetíratelný. Pro vnitřní i venkovní použití. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti tmelu na dřevo:

- odstín tmelu: světlé dřevo
- tmelení středních a větších nerovností
- na kov, ocel, kámen, beton, dřevo
- vynikající pro dřevěná okna, dveře, rámy atd.
- tixotropní
- vysoká plnicí schopnost
- velmi lehkou zpracovatelnost
- brousitelný
- přetíratelný
- pro vnitřní i venkovní použití
- viskozita při 20 °C: pastovitá
- VOC - obsah: 2004/42/II B (b) (250) < 250g/l

Zpracování tmelu na dřevo

Použití tmelu na dřevo:

ideální tmel **na dřevo s vysokým obsahem dřevní moučky** pro tmelení dřeva, nepropadá se, dobře brousitelný a pružný.

Podklad pro tmel na dřevo:

dřevo, dřevotřísková deska, masiv, laťovky a veškeré výrobky ze dřeva. Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Ideálně přebroušený. Původní nátěry obrousit až na podklad. Při použití v exteriéru ošetřit kovový podklad univerzálním základem.

Tužení tmelu na dřevo:

Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Doba zpracování tmelu na dřevo:

3 až 4 minuty při +20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení tmelu na dřevo:

stěrkováním.

Doba schnutí a brousitelnost tmelu

při + 20°C cca po 15 minutách proti prachu, brousitelný po 25 minutách.

EAN:

Obj. číslo:

MA5132

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Uniflex

Url produktu:

<https://www.bal.cz/uniflex-pes-tm-el-drevo-tm-el-na-drevo-svetle-drevo>