



## Detail produktu

# Uniflex olejový sklenářský tmel, přetíratelný

**Uniflex olejový sklenářský tmel** pro opravu drobných nerovností. Tmel povrchově **zasychá do 24 hodin a je přetíratelný po 14 dnech**. K utěsnění, upevňování tabulkových skel do dřevěných a kovových ráků. Dřevěný rám musí být před zasklíváním zbaven veškerých mechanických nečistot a musí být napuštěn a natřen základní barvou. **Sklenářský tmel** se nanese v tenké vrstvě do polodrážky a tabule skla se uloží tak, aby přilnula v celé ploše. Sklo se připevní příponkami a tmel se zatlačuje sklenářským nožem do polodrážky, v níž je uloženo sklo. Po zaplnění polodrážky se povrch tmelu uhladí.

**Nanášení sklenářského tmelu:**

Speciálním sklenářským nožem nebo stěrkou.

**Ředidlo sklenářského tmelu:**

Lněná fermež.

**Barva sklenářského tmelu:**

šedobéžová

**Konzistence sklenářského tmelu:**

máslovitá, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky.

**Složení sklenářského tmelu:**

Disperze anorganických pigmentů a plnidel v pojivu, kterým jsou vysychavé a polovysychavé oleje.

EAN:

Obj. číslo:

MA5151

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Uniflex

Url produktu:

<https://www.bal.cz/uniflex-olejovy-sklenarsky-tmel-pretiratelny>