



Detail produktu

Lukopren S 9780 tepelně odolný tmel do 250 °C

Neutrální silikonový tmel s **trvalou teplotní odolností 250 °C** (krátkodobě až 300 °C) a zvýšenou chemickou odolností pro tmelení a lepení smaltu, nerezů, kovů, některých plastů. Tmelení a těsnění přírubových spojů, topných těles, olejových van, čerpadel ve strojírenství, autoopravárenství i elektrotechnice.

Vlastnosti Lukopren S 9780 tepelně odolný tmel:

- Pružné těsnění dělicích rovin přírubových spojů - převodovky, olejové vany, vodní čerpadla (nejnižší bobtnání v organických rozpouštědlech, olejích),
- těsnění vývodů topných těles, bojlerů, čerpadel, kompresorů,
- těsnění horkovzdušných sušáren, udíren, komínů (teplotní odolnost až 300 °C),
- těsnění šroubovaných překládaných spojů při výrobě zásobníků pro skladování tekutých přípravků.

Na porézní silikátové materiály (beton, zdivo) a dilatační spáry je pro zlepšení adheze vhodné použít penetrační nátěr (Lukopren Primer B 733). Na některé problematické kovy nebo plasty, případně pro aplikace s vysokým zatížením doporučujeme podkladní primery (Lukopren Primer A nebo N).

EAN:

Obj. číslo:

MA5183

Výrobce:

Lučebné závody Kolín

Značka:

Lukopren

Url produktu:

<https://www.bal.cz/lukopren-s-9780-tepelne-odolny-tmel-do-250-c>