



Detail produktu

Soudal akrylový těsnicí tmel, přetíratelný, 300 ml

Přetíratelný **těsnicí tmel** na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin **v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámců oken a dveří, schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt** apod. Po vytvrzení je **přetíratelný běžnými barvami**. Těsnicí tmel je vhodný také ke tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech, připojovací spáry rámců oken a zárubní dveří v interiéru, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru, spoje dekorativních lišt a stěn.

Klíčové vlastnosti Soudal akrylový těsnicí tmel:

- Velmi snadno použitelný,
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný,
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku,
- po vytvrzení přetíratelný,
- smrštění cca 15%.

Příklady použití těsnícího tmelu:

- Spárování zdících prvků,
- spojovací spáry ve stavebním průmyslu,
- tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech,
- připojovací spáry rámců oken a zárubní dveří v interiéru,
- utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru,
- spoje dekorativních lišt a stěn.

Podklady pro těsnicí tmel:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály (mimo PE a PP). **Stav povrchu:** čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. **Příprava:** velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (1 díl Akrylový tmel a 2 díly vody). Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C, nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby potřebné k plnému vytvrzení tmelu. Čištění: Nevytvrzený Akrylový tmel čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky. Uhlazování povrchu: Povrch upravte Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou. Opravy: Akrylový tmel

Upozornění:

Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření. Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz. Akrylový tmel může být přetírán většinou dostupných barev. Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružně-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.

EAN:

Obj. číslo:

MA5191

Výrobce:

INVA Building

Značka:

Soudal

Url produktu:

<https://www.bal.cz/soudal-akrylovy-tesnici-tmel-pretiratelný-300-ml>