

BARLET TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Používá se k tónování vodouředitelných malířských a fasádních barev (REMAL, BARLET), dekorativních omítek, disperzních latexových barev apod. Barva je vhodná i k přímému použití. Obsahuje kvalitní světlostálé pigmenty a akrylátové pojivo.

Oblast použití Podklad: omítky, beton, dřevo apod.
Prostředí: interiér, exteriér

Odstíny Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice.

Parametry	Objemová hmotnost	1,34 – 1,48 g/cm ³
	Obsah netěkavých látek	min. 50%
	Viskozita	2500 – 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)

Vydatnost Orientační vydatnost při samostatném použití: 6 - 8 m² /kg pro jednu vrstvu.

Ředění Voda.

Příklad nátěrového postupu Před použitím řádně protřepejte a promíchejte s tónovaným základem. Dosažení požadovaného odstínu zkontrolujte zkušebním nátěrem.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy hodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.