


Stránka číslo: 01

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristika a použití	Je doporučený k sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi. Obsah účinných složek: N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2) : 200 g/kg výrobku.
Oblast použití	Podklad: zdivo, omítky, kámen, beton a jiné stavební materiály Prostředí: interiér, exteriér
Odstíny	Čirá kapalina zbarvená indikačním barvivem.
Vydatnost	Až 70 m ² /1kg zředěného roztoku pro jeden nátěr.
Ředění	Voda.
Příklad nátěrového postupu	Plochy napadené plísněmi je třeba zajistit proti vlhnutí zatékáním a izolací proti vztlínání vody. Před použitím se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 9, pro ošetření cihlového zdiva se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 5. Plochy napadené plísněmi se natrou zředěným roztokem a plísně se zamokra mechanicky odstraní např. špachtlí. Po zaschnutí se nátěr zředěným roztokem 1-2 krát opakuje. Celková spotřeba zředěného roztoku aplikovaného popsaným postupem je 250 g/m ² . Po vyschnutí ošetřeného povrchu v interiéru je vhodné provést nátěr malířským přípravkem s preventivní protiplísňovou přísadou (např. REMAL protiplísňový). Po zaschnutí se technologické vlastnosti ošetřeného povrchu po aplikaci malířských přípravků a fasádních nátěrových hmot nemění.
Způsob aplikace	Štětka, štětec.
Manipulace	Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Používejte ve větraných prostorách. Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivý a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. Označení výstražným symbolem: GHS 05
	
	Klasifikace: H314, P405, P101, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P210. Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



BARVA LAKY

KATALOGOVÝ LIST

REMAL SANAL NA ZDIVO

Koncentrovaný vodouředitelný fungicidní a sanační prostředek na zdivo

Stránka číslo: 02

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.