

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Je doporučený k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek proti výkvětům a k sanaci barevných skvrn po kouři, nikotinu, zateklé vodě.

Oblast použití Podklad: omítky
Prostředí: interiér, exteriér

Spotřeba 150 až 200 g/m² rozpuštěného přípravku pro jeden nátěr.

Ředění Voda pro rozpuštění.

Příklad nátěrového postupu Před použitím přípravku musí být plocha zbavena nesoudržných částí, prachu, mastnot a musí být proschlá, staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat. REMAL TELSAL V2026 se rozpustí v poměru 1kg v 5l vody a takto připravený roztok se nanese na ošetřované plochy. V případě nabobtnávání starých nátěrů (zejména malířské barvy apod.) je nutné tyto před dalším nátěrem očistit. Použijte vždy pouze takové množství roztoku přípravku, aby nestékal a nevytvářel lesklá, těžko přetíratelná místa s přebytkem REMALU TELSAL V2026! V tomto případě může docházet k bobtnání vrchních nátěrů. Po zaschnutí ošetřeného, popř. očistěného povrchu je možno aplikovat běžné malířské přípravky, disperzní nebo silikonové fasádní barvy obvyklým způsobem. Není vhodný používat pod silikátové fasádní barvy.

Způsob aplikace Štětka, štětec.

Manipulace Prostředek není jedovatý, ale není určen pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Na nechráněnou pokožku působí svíravě a roztoky o vyšší koncentraci leptavě. Při náhodném požití může dojít k poleptání zažívacího ústrojí. Dbejte zásad osobní hygieny. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci s prostředkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Označení výstražným symbolem: GHS 05



Klasifikace: H318, P280, P305+P351+P338, P310.

Signální slovo: Nebezpečí.

Obsahuje síran hlinitý.

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Předlékařská první pomoc: Při kontaktu s kůží: odstranit znečištěný oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka: vymývat vodou 10-15 minut. Při požití: vypít cca 0,5 l vody s 10-ti tabletami živočišného uhlí. Osobám v bezvědomí nic nepodávat. Při nadýchání: zajistit přísun čerstvého vzduchu. Ve všech případech vyhledat lékaře. Konzultace s Toxikologickým informačním centrem Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, na tel.: 224919293.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromáždění nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.



BARVY A LAKY®

KATALOGOVÝ LIST

REMAL TELSAL

Neutralizační sůl

Stránka číslo: 02

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.