

# REMAKOL PASTA TÓNOVACÍ VODOVÁ

Stránka číslo: 01

<b>Charakteristika a použití</b>	Používá se k tónování malířských barev a latexových barev pro použití v interiérech. Odstíny 019, 026, 027, 0284, 048, 068 a 084 lze použít též k tónování akrylátových nebo silikonových fasádních barev.									
<b>Oblast použití</b>	Podklad: omítky, sádkarton Prostředí: interiér, exteriér									
<b>Odstíny</b>	Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice.									
<b>Parametry nátěrové hmoty</b>	<table border="1"> <tr> <td>Obsah netěkavých složek</td> <td>odstíny 019, 026, 027, 028, 068, 084</td> <td>min. 23 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odstíny 083</td> <td>min. 35 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odstíny 010, 048, 055, 062, 063, 081</td> <td>min. 30 %</td> </tr> </table>	Obsah netěkavých složek	odstíny 019, 026, 027, 028, 068, 084	min. 23 %		odstíny 083	min. 35 %		odstíny 010, 048, 055, 062, 063, 081	min. 30 %
Obsah netěkavých složek	odstíny 019, 026, 027, 028, 068, 084	min. 23 %								
	odstíny 083	min. 35 %								
	odstíny 010, 048, 055, 062, 063, 081	min. 30 %								
<b>Ředění</b>	Voda.									
<b>Příklad nátěrového postupu</b>	Pasta se naředí vodou a důkladně se zamíchá do tekuté malířské barvy až se dosáhne požadovaného barevného odstínu. Zaschlý nátěr je poněkud světlejší než barva roztoku.									
<b>Manipulace</b>	Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.									
<b>Skladovatelnost</b>	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.									
<b>Likvidace obalů a odpadů</b>	Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromáždění ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.									

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.