


TELHARD POX RAPID 2

Tužidlo do epoxidových nátěrových hmot TELPOX

Složení	Výrobek je roztok organických aminů ve směsi organických rozpouštědel.				
Vlastnosti a použití	Výrobek je určen k vytvrzování epoxidových nátěrových hmot TELPOX tam, kde je toto tužidlo výhradně uvedeno (TELPOX P 170, TELPOX P 100, TELPOX P 100 S). Přídavek tužidla TELHARD POX RAPID 2 je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmětových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi.				
Fyzikální vlastnosti	<table border="1"><tr><td>Bod vzplanutí</td><td>> 30 °C</td></tr><tr><td>Hustota</td><td>1000 kg/m³</td></tr></table>	Bod vzplanutí	> 30 °C	Hustota	1000 kg/m ³
Bod vzplanutí	> 30 °C				
Hustota	1000 kg/m ³				
Hodnoty pro stanovení emisních limitů	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,45 kg/kg tužidla</td><td>TOC: 0,40 kg/kg tužidla</td></tr></table> <p>Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů. Nepoužívá se samostatně, je výhradně určen k vytvrzování epoxidových nátěrových hmot TELPOX.</p>	VOC: 0,45 kg/kg tužidla	TOC: 0,40 kg/kg tužidla		
VOC: 0,45 kg/kg tužidla	TOC: 0,40 kg/kg tužidla				
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25 °C.				
Balení	3,75 kg				
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.				
Bezpečnost a ochrana zdraví	Výrobek obsahuje xylen (směs), butan-1-ol, 2,4,6-tris(dimethylamino methyl) fenol. Klasifikace přípravku: H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.				
					
	Označení výstražným symbolem: Signální slovo: NEBEZPEČÍ. Dále viz bezpečnostní list výrobku.				

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.