

**Výrobek:****Datum aktualizace: 30.4.2014**

# BAKRYLEX HOBBY TMEL V5000

## VYROVNÁVACÍ TMEL NA DŘEVO

### Složení a charakteristika výrobku

Směs pigmentů a plniv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy.

### Odstíny:

Bílý, příp. podle dohodnutého vzoru.

### Použití:

K vyrovnávání drobných nerovností povrchu dřeva, dřevotřísky, omítek, betonu apod. předem opatřených penetrací zředěnou disperzní barvou. Je vhodný pro vnitřní i vnější prostředí.

### Příprava podkladu:

Napuštění dřeva vhodnou penetrací např. Barlet penetrační nátěr univerzální V 1307 nebo hloubkový V 1308 - 24 hodin zasychání.

### Příklad nátěrového postupu:

1. Lehké přebroušení skelným papírem č. 240 za sucha.
2. Tmelení za pomoci stěrky. Optimální vrstva cca 150 µm, počet vrstev podle potřeby v intervalu 4 hodin.
3. Vybroušení skelným papírem č. 240 za sucha a po 24 hodinách schnutí je možno nanést vrchní nátěrový systém běžným způsobem.

### Doporučené způsoby aplikace:

Stěrkou.

### Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek min. 60%

Vydatnost 4 - 6 m<sup>2</sup> /kg.

### Ředidlo:

Výrobek není třeba ředit, v případě nutnosti malým množstvím čisté vody.

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

### Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k povrchovým úpravám přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivou a pitnou vodou ani k povrchovým úpravám dětského nábytku a hraček.

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*