

Výrobek:**Datum aktualizace: 30.4.2014**

BARLET PENETRACE SILIKÁT

PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR

Složení a charakteristika výrobku:

Směs draselného vodního skla, vody, aditiv a speciálních látek.

Odstíny:

Bezbarvá kapalina s lehkým zákalem.

Použití:

Jako základní penetrační nátěr na savé omítky pro sjednocení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti nátěru barvou Barlet silikát. Pro případné ředění barvy Barlet silikát.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyzrálý.

Příklad nátěrového postupu:

Pro zpevnění a sjednocení savosti zpískovatělých, vyspravených, nerovnoměrně sajících omítek se provede nátěr štětkou prostředkem Barlet penetrace silikát.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětka.

Parametry nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v hmot. % min. 8

Vydatnost: 5 – 7 m²/kg dle savosti podkladu.

VOC – obsah organických těkavých látek:

Kategorie: A/h

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1. 1. 2010 : 30**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: **0,1**

Ředidlo:

Před použitím se neředí. Pro umytí náradí lze použít vodu.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivý a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.