

Výrobek:

Datum aktualizace: 19.5.2014

EPOLEX[®] S 7380

TUŽIDLO PRO EPOXIDOVOU DVOUSLOŽKOVOU BARVU EPOLEX[®] NA PODLAHY S 2380

Složení a charakteristika výrobku:

Výrobek je modifikovaný cykloalifatický polyamin.

Použití:

Výrobek je určen výhradně k vytvrzování epoxidové nátěrové hmoty dvousložkové EPOLEX[®] Na podlahy S 2380. Tužidlo se vyznačuje výbornou chemickou i mechanickou odolností a přispívá k dobrým adhezním vlastnostem vytvrzené nátěrové hmoty.

Tužící poměr: 100 hmotnostních dílů EPOLEX[®] S 2380 : 25 hmotnostních dílů EPOLEX[®] S 7380. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je 45 minut.

Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti natužené směsi.

Parametry výrobku:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Konzistence | 80 - 90 s (Ø 4 mm Ford) |
| Hustota / kg/m ³ / | Cca 1000 kg/m ³ |

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

| | |
|-----------------|-----------------|
| VOC: 0,00 kg/kg | TOC: 0,00 kg/kg |
|-----------------|-----------------|

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě +5 až +25°C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje 3-aminomethylbenzylamin, m-phenylenebis(methylamine), adukt alifatického polyaminu (Bis A epoxy adduct with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine), polyoxypropylenediamin, Benzylalkohol, kyselina salicylová.

Klasifikace přípravku: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.



Označení výstražným symbolem:

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.