

**Výrobek:****Datum aktualizace: 30.4.2014**

# REMAL SANAL NA ZDIVO V1406

## KONCENTROVANÝ VODOUŘEDITELNÝ FUNGICIDNÍ A SANAČNÍ PROSTŘEDEK NA ZDIVO

**Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

### Složení a charakteristika výrobku:

Vodný roztok kvarterní amoniové soli s přísadou značkovacího barviva a speciálního aditiva. Výrobek neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy.

### Odstíny:

Čirá kapalina zbarvená indikačním barvivem.

### Použití:

K sanaci i preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi.

### Obsah účinných složek:

N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid (ES 270-325-2) : 200 g/kg výrobku.

### Příprava podkladu:

Plochy napadené plísněmi je třeba zajistit proti vlhnutí zatékáním a izolací proti vztlínání vody.

### Příklad nátěrového postupu:

Před použitím se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 9, pro ošetření cihlového zdiva se REMAL SANAL NA ZDIVO V 1406 ředí vodou v poměru 1 : 5. Plochy napadené plísněmi se natřou zředěným roztokem a plísně se zamokra mechanicky odstraní např. špachtlí. Po zaschnutí se nátěr zředěným roztokem 1-2 krát opakuje. Celková spotřeba zředěného roztoku aplikovaného popsáním postupem je 250g/m<sup>2</sup>. Po vyschnutí ošetřeného povrchu v interiéru je vhodné provést nátěr malířským přípravkem s preventivní protiplísňovou přísadou (např. REMAL protiplísňový). Po zaschnutí se technologické vlastnosti ošetřeného povrchu po aplikaci malířských přípravků a fasádních nátěrových hmot nemění.

Orientační vydatnost: až 70 m<sup>2</sup>/1kg zředěného roztoku pro jeden nátěr.

### Doporučené způsoby aplikace:

Štětce, štětka.

### Ředidlo:

Voda.

### Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5°C až + 25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

### Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Používejte ve větraných prostorách. Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu. Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku.

**Označení výstražným symbolem: GHS 05**



**Klasifikace:** H314, P405, P101, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P210.

**Signální slovo:** Nebezpečí.

Obsahuje N-alkyl (C12-16) (benzyl) dimethylamoniumchlorid

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

### Předlékařská první pomoc:

Při kontaktu s kůží: odstranit znečištěný oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka: vymýt vodou 10-15 minut a vyhledat lékaře. Při požití: vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře. Při nadýchání: zajistit přísun čerstvého vzduchu.

Konzultace s Toxikologickým informačním centrem Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, na tel.:224919293.

*Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.*

*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.*