

Stránka číslo: 01

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristika a použití	Je doporučena pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod. Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Vlivem extrémně malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zbarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezapenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butylykarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku.						
Oblast použití	Podklad: omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady Prostředí: interiér, exteriér						
Odstíny	Žluté zbarvená kapalina.						
Parametry nátěrové hmoty	<table border="1"> <tr> <td>Obsah netěkavých látek</td> <td>7 - 9%</td> </tr> <tr> <td>Objemová hmotnost g/cm³</td> <td>1,00 – 1,09</td> </tr> </table>	Obsah netěkavých látek	7 - 9%	Objemová hmotnost g/cm ³	1,00 – 1,09		
Obsah netěkavých látek	7 - 9%						
Objemová hmotnost g/cm ³	1,00 – 1,09						
VOC	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kategorie: A/h</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 0,3</td> </tr> </table>	Kategorie: A/h		Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30		Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 0,3	
Kategorie: A/h							
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30							
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 0,3							
Vydatnost	V závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 10 m ² /kg						
Ředění	Penetrace se používá na vysoce savé podklady neředěná, na savé podklady ředěná až 1:0,5 (1díl penetrace : 0,5 dílu vody), na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:1 (1díl penetrace : 1 díl vody).						
Příklad nátěrového postupu	Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Místa napadená plísněmi ošetřete sanačním prostředkem REMAL SANAL NA ZDIVO podle návodu. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25° C.						
Způsob aplikace	Štětka, váleček.						
Manipulace	Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požitavinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butylykarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.						
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.						
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.						

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme



Stránka číslo: 02

zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.