



str. 1



Skład	Utwardzacz na bazie adduktu cykloalifatycznej aminy i żywicy epoksydowej o niskiej masie cząsteczkowej.				
Właściwości i zastosowanie	Produkt jest przeznaczony do szybkiego utwardzania farb epoksydowych TELPOX F 200 i TELPOX PM 150. Dodanie utwardzacza POX TELHARD F jest różne dla każdego rodzaju farby co wymienione jest w odpowiednich kartach wyrobów, w tym wymieniony jest i czas żywotności mieszanki				
Właściwości fizyczne	<table border="1"><tr><td>Temperatura zapłonu</td><td>>100 °C</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>950 - 1050 kg/m³</td></tr></table>	Temperatura zapłonu	>100 °C	Gęstość	950 - 1050 kg/m ³
Temperatura zapłonu	>100 °C				
Gęstość	950 - 1050 kg/m ³				
VOC, TOC	<table border="1"><tr><td>VOC: 0,00 kg/kg utwardzacza</td><td>TOC: 0,00 kg/kg utwardzacza</td></tr><tr><td colspan="2">Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb. o ochronie powietrza, ogłoszenia nr 415/2012 Sb. w sprawie dopuszczalnego zanieczyszczenia i jego wykrywania, z późniejszymi zmianami.</td></tr></table>	VOC: 0,00 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,00 kg/kg utwardzacza	Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb. o ochronie powietrza, ogłoszenia nr 415/2012 Sb. w sprawie dopuszczalnego zanieczyszczenia i jego wykrywania, z późniejszymi zmianami.	
VOC: 0,00 kg/kg utwardzacza	TOC: 0,00 kg/kg utwardzacza				
Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach, które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb. o ochronie powietrza, ogłoszenia nr 415/2012 Sb. w sprawie dopuszczalnego zanieczyszczenia i jego wykrywania, z późniejszymi zmianami.					
Bezpieczeństwo i higiena pracy	Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniami. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnij wydajną wentylację w miejscu pracy. Produkt działa żrąco, powodując poważne oparzenia skóry, dróg oddechowych i uszkodzenia oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wdychano substancję, wyjść na świeże powietrze. W przypadku kontaktu z oczami, dokładnie płukać oczy czystą wodą przez 10 do 15 minut. W przypadku połknięcia NIE wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub w przypadku wątpliwości oraz w razie przypadkowego połknięcia i kontaktu z oczami, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przestrzegać wskazówek pierwszej pomocy podanych w karcie charakterystyki. UWAGA. Zobacz także kartę charakterystyki.				
Opakowanie	3 kg				
Magazynowanie	Produkt zachowuje swoje właściwości użytkowe przez 24 miesiące od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz niepalna.				
Utylizacja opakowań i odpadów	Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.				

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończeniapowierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia